

DELUXE TYPE デラックスタイプ



SF-1500 シリーズ使用例

SF-1506FWU	SF-1506C/WU	SF-1506RCTU	SF-1506STU
------------	-------------	-------------	------------

特注品(100V使用)の製作もできます。

皮目柄がシックな雰囲気演出。

スギコのデラックス モービル・バフェーユニットは、グレード感のある皮目柄鋼板のボディに、18-8ステンレス(SUS304)の槽を使用した衛生的で優れた耐久性の温・冷ユニット。できたての料理の風味をそのままお客様にサービスできる、便利で機能的なアイテムが多数揃っています。

簡単操作に安全性をプラス



A 安全配慮 (デラックスタイプ)

サーモスタット付きですから、お好みの温度を選定できますが、万一、過負荷、短絡保護、衝撃波などがあつた場合、安全のためにブレーカー(最大3KW)が自動的に作動します。

(SF-1506FWU・SF-1206FWUのみ)

B コンセント

(単相3線式200V)

プラグを差し込んで右に回すとロック(引っ掛ける)されるコンセントを付けました。このため組み合わせたユニット(SF-1506FWU・SF-1206FWUより)を1本の電源線(最大3KW、フードウォーマーのkW数を含む)で通電することができ、大変便利です。(コンセントはSF-1506STU・SF-1206STU以外のスギコデラックスモービル・パフェー・ユニットに付いています。)



簡単操作 (デラックスタイプ)

温度調節はサーモスタットによる自動制御ですから、電源スイッチを入れて、希望の温度にセットするだけで、常に最適な温度を保つ事が出来ます。

使いやすさ最優先の充実の機能



レイアウト

スギコ・ステンレス・ホテルパン(1/1～1/12サイズ)各種サイズ(深さ150mm)まで、(テーブルトップタイプは深さ100mmまで)自由に組み合わせて使用できますから、お料理の種類や量に合わせてお好みの配置が出来ます。(組み合わせにより、アダプターが必要になる場合もあります。又スギコステンレスホテルパン及びアダプターは別売)



テーブル (SUS304 ステンレス)

(EF-1218T) 1,200×180×H25mm
(EF-1518T) 1,500×180×H25mm
スペースを合理的に使用できるように、折りたたみ式テーブルを前後に採用しています。テーブルを手前に引くと折りたたみ式です。(ハイデラックス及びデラックスタイプにはテーブルがついています。なお、エコノミータイプはオプションでつける事が出来ます。)

(SF-6018T) 600×180×H25mm
(SF-6060C用) オプション



引き出し及びコーヒーウォーマー
(ハイデラックスタイプSDM-1260SD・SDM-1560SD及びデラックスタイプSF-1206WDTU・SF-1506WDTUのみ)引き出しはスギコ・ステンレス・ホテルパン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで収納することができます(別売)。また、最大荷重は15kgです。コーヒーウォーマーには、スギココーヒーデカンタ(SH-922・SH-863P)別売が使用できます。



排水栓


使用後の水を抜き取るには、使い勝手の良い排水栓(目皿付・15A)を各種に採用しました。このため、スギコハイデラックスタイプ及びデラックスタイプは水を簡単に抜き取り掃除も容易になり、清潔さを保つ事が出来ます。なお、ウォーマー槽、コールド槽には全機種についています。(エコノミータイプ・テーブルトップタイプにもついてます。)

オプション



ステンレス製サイドテーブル
SF-6035MBT サイズ: 600×350×H25mm

**サイドテーブル(黒)と
ブラケット(ブロンズ色)セット**
HT-6035B サイズ: 600×350×H25mm



天蓋 (スニーズガード)

SF-1212S
SF-1515S

アクリル透明のスニーズガードは、衛生面と耐久性にファッション性をプラスしました。また、285mm～435mm(25mmピッチ)の範囲で上下スライドが可能なタイプも別途用意できます。
(SF-7878DCS、SF-9696CWSは除く)



アジャスト脚4ヶセット

SF-3124AJ

ユニットを固定する場合、オプションにより取付けることが出来ます。高さ30mmまで調整可能。

アジャスト脚5ヶセット

(コーナースタンド用)

SF-3125AJ



固定式ブラケット及びワイドテーブル

SF-1230TWB (1200シリーズ用)

サイズ: 1200×300×H25mm

SF-1530TWB (1500シリーズ用)

サイズ: 1500×300×H25mm

SF-6030TWB・SF-6830TWB(セット)

(コーナー用)

SF-6030TWB (コーナー用)

SF-6830TWB (コーナー用)

丈夫なステンレストップの表面に、トレーの滑りを良くし、傷をつけないように凹凸を付けた巾300mmのワイドな固定式テーブルです。

(注)SF-6030TWB・SF-6830TWBについて、SF-9696CWS、SF-7878DCSのコーナースタンドは、6030TWB×2と6830TWB×1で1台分のセットになります。



固定式ブラケット2ヶセット

SF-1615B

サービステーブルを固定して使用する場合、ユニット本体と同じ皮目模様のブラケットを取付けることが出来ます。

SF-1506 シリーズ

(電源：単相3線式200V)

※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。

出来たての料理をあたたかいまま
サービスできる保温ユニットです。


SF-1506FWU フード・ウォーマーユニット



外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×4
ライト消費電力	125W×4
ブレーカー	単相30A
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ30A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×4
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	109kg



一台で温・冷、両方に使用できる
便利なユニットです。(ウォーマー2槽+コールド1槽)


SF-1506W/CU ウォーマー・コールドユニット



外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×2
ライト消費電力	125W×2、40W×2
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×2
コールド槽	(630×505×H165mm)×1、 スギコホテルパン1/1サイズ 2個使用可能
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	107kg



バラエティなディスプレイができる
冷・温ユニットです。(コールド1槽+ウォーマー1槽)


SF-1506C/WU コールド・ウォーマーユニット



外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×1
ライト消費電力	125W×1、40W×3
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×1
コールド槽	(955×505×H165mm)×1、 スギコホテルパン1/1サイズ 3個使用可能
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	107kg




冷却機付です。
サラダバー等にご利用ください。

SF-1506RCTU 冷却機付コールド・トップユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
モーター消費電力	(出力)400W、50/60Hz(トランス変圧)
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付◎
コールド槽	冷却機付(1275×505×H165mm)×1、スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	145kg




氷を使用します。冷たいデザートやフルーツ等をサービスできます。

SF-1506CTU コールド・トップユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付◎
コールド槽	(1275×505×H165mm)×1、スギコホテルパン1/1サイズ4個使用可能
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	98kg




パンやサンドウィッチ等、常温でサービスできるものをディスプレイします。

SF-1506STU サービストップユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×4
コード長さ	2m(プラグ20A)付◎
コンセント(天蓋用)	天蓋用×2。(単相アース付15A引掛け付)SF-6007MSTU・SF-6008MSTU(別売)スギコヒーウォーマーのみ使用可能
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	97kg




便利なコーヒーウォーマー付ユニット。
パンやコーヒー等とのディスプレイに。

SF-1506WDTU コーヒーウォーマー/引出し付ユニット

外寸：1,500×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	100W×2
ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付◎
引き出し	3ヶ、スギコホテルパン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで入れる事が可能(別売)、最大荷重15kg
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	128kg



※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。




氷を使用します。冷たいオードブル、フルーツ等をサービスできます。

SF-1206CTU コールド・トップユニット

外寸：1,200×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×3
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
コールド槽	(955×505×H165mm)×1、スギコホテルパン(1/1)サイズ、3個使用可能
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	84kg




天蓋にコーヒーウォーマー用コンセントを付けた便利なサービステーブルです。

SF-1206STU サービスストップユニット

外寸：1,200×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ライト消費電力	40W×3
コード長さ	2m(プラグ20A)付
コンセント	天蓋用×2ヶ(単相アース付15A引掛け付)、SF-6007MSTU・SF-6008MSTUスギココーヒーウォーマーのみ使用可能(別売)
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	83kg




コーヒーウォーマーを備えた便利な引き出し付ユニットです。

SF-1206WDTU コーヒーウォーマー/引き出し付ユニット

外寸：1,200×600(全幅960)×H850(全高1,400)mm

■仕様

ヒーター消費電力	100W×2
ライト消費電力	40W×3
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
引き出し	2ヶ、スギコホテルパン(1/1・1/2・1/3)(深さ100mm)まで入れる事が可能(別売)、最大荷重15kg
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	104kg



コーナー及びスタンドユニット

(電源：単相3線式200V)

※特注品(100V仕様)の製作も出来ます。


バフェーをL字型に組み合わせる場合に必要なユニットです。

SF-7878DCS スニーズガード(天蓋)付コーナースタンド



■仕様

ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付◎
コンセント(天蓋用)	天蓋用×2ヶ(単相アース付15A引掛け付)、SF-6007MSU・SF-6008MSTUスニーズガードコーヒーウォーマーのみ使用可能(別売)
キャスター	φ100mm×5(ストッパー付)
重量	88kg




コーナースタンドにスープウォーマーの機能をプラスしました。

SF-9696CWS スニーズガード(天蓋)付ウォーマーコーナースタンド



■仕様

ヒーター消費電力	300W×2
ライト消費電力	40W×4
コンセント	単相アース付20A(引掛け付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付◎
ウォーマー槽	(φ260×H165mm)×2
キャスター	φ100mm×5(ストッパー付)
重量	92kg



レジスターを置いて使用します。便利な引き出し付。


SF-6060C キャッシャー/コーナースタンド

外寸：600×600×H850mm

■仕様



引き出し	1ヶ、スギコホテルバン1/1・1/2・1/3(深さ100mm)まで入れる事が可能(別売)、最大荷重15kg
テーブル	SF-6018T(600×180×H25mm)をオプションで取付け可能
キャスター	φ100mm×5(ストッパー付)
重量	62kg



※オプションテーブルSF-6018BK(600×180×H25)使用可能です。


トレーとナイフ・フォーク、割り箸などを収納でき、セルフサービスがスムーズに。

EF-8060TS トレー及びシルバースタンド

外寸：800×600×H423(全高H1,010)mm

■仕様

シルバースタンド	SH-914N・SH-914・SH-914Pが12ヶ使用可能(別売)、最大荷重50kg
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	45kg



WARMING CABINET


ウォーミングキャビネット

スペースを有効に活用できるコンパクトな卓上タイプ。

卓上タイプだから場所をとらず設置が簡単。その上、各種スギコホテルパン(1/1サイズ～1/9サイズ、100mm/Hまで使用可能(別売))を使うことによってバラエティ豊かな組み合わせで、料理を演出できます。また、温度調節装置付なのでお料理をお好みの温度で温めることができます。衛生面を考慮して正面と上部にスニーズガードを付けました。



前面部



WC-1135 ウォーミングキャビネット

出来たての料理をあたたかいままサービスできるキャビネットです。

■仕様

- 本体 18-8ステンレス製
- スギコ18-8ホテルパン(1/1サイズ～1/9サイズ、100mm/Hまで使用可能(別売))
- アクリル製スニーズガード付(正面・上部)
- 温度調節装置付(30℃～90℃)
- 排水部(15A)
- 単相アース付100V(1.2kWヒーター)

	サイズmm
槽(1/1サイズ×2)	1,080×350×H130
本体(外寸)	1,160×350×H170
スニーズガード付(外寸)	1,160×350×H330



後面部



排水部