




シンプル設計に機能美を集約


スギコ エコノミーモービル・バフェーは、優美でシンプルな設計のなかに機能を集約。どんなロケーションにもマッチし、しかも堅牢です。手軽にご利用いただけ、温かいおもてなしの心を伝えます。

オプション




アジャスト脚 4ヶセット 
 EF-3124AJ
 ユニートを固定する場合、オプションにより取付けることが出来ます。
 高さ30mmまで調整可能。



サービステーブル及び固定式ブラケット 
 EF-1218TWB 1200×180×H25mm (1200シリーズ用)
 EF-1518TWB 1500×180×H25mm (1500シリーズ用)
 サービステーブルと固定式ブラケットのセットです。18-8ステンレス (SUS304) 製です。



固定式ブラケット及びワイドテーブル 
 EF-1230TWB 1200×300×H25mm (1200シリーズ用)
 EF-1530TWB 1500×300×H25mm (1500シリーズ用)
 丈夫なステンレストップの表面に、トレーの滑りを良くし、傷をつけないように凹凸を付けた巾300mmのワイドな固定式テーブルです。

EF-1560 シリーズ

(電源：単相3線式200V)

※特注品(単相100V仕様)の製作もできます。



出来たての料理をあたためままサービスができる保温ユニットです。

EF-1560FW

フードウォーマーユニット
外寸：1,500×600×H850(全高1,350)mm

■仕様



パンやサンドウィッチ等、常温でサービスできるものをディスプレイします。

EF-1560ST

サービストップユニット
外寸：1,500×600×H850(全高1,350)mm

■仕様



冷却機付きです。サラダバー等にご利用ください。

EF-1560RT




冷却機付コールド・トップユニット
外寸：1,500×600×H850(全高1,350)mm

■仕様

ヒーター消費電力	550W×4
ブレーカー	15A又は30A付
コード長さ	2m(プラグ20A)付
ウォーマー槽	(305×510×H165mm)×4
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	79kg

キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	71kg

モーター消費電力(出力)	400W、50/60Hz トランス変圧(単相200V用)
コールド槽	(1275×505×H165mm)×1 スギコホテルパン/1サイズ4個使用可能
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
重量	101kg



冷却機付きです。サラダバー等にご利用ください。単相100V用。

EF-1560RH

冷却機付コールド・トップユニット(100V使用)
外寸：1,500×600×H850(全高1,350)mm

■仕様



氷を使用します。サラダや冷たいオードブルのサービスに。



EF-1560CS

コールドフード/サラダバーユニット
外寸：1,500×600×H850(全高1,350)mm

■仕様

モーター消費電力	(出力) 400W、50/60Hz (単相100V用)
コールド槽	(1275×505×H165mm)×1 スギコホテルパン/1サイズ4個使用可能
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
コード長さ	2m(プラグ20A)付
重量	98kg

コールド槽	(1,275×505×H165mm)×1 スギコホテルパン/1サイズ4個使用可能
キャスター	φ100mm×4(ストッパー付)
重量	71kg



EF-1260 シリーズ

(電源：単相3線式200V)

※特注品(単相100V仕様)の製作もできます。



あたたかい料理のおいしさをそのままサービスができる保温ユニットです。

EF-1260FW
 フードウォーマーユニット
 外寸：1,200×600×H850(全高1,350)mm
 ■仕様

パンやケーキ、常温でサービスできるものをディスプレイします。

EF-1260ST
 サービスストップユニット
 外寸：1,200×600×H850(全高1,350)mm
 ■仕様




冷却機付きです。サラダバー等にご利用ください。

EF-1260RT
 冷却機付コールド・トップユニット
 外寸：1,200×600×H850(全高1,350)mm
 ■仕様

ヒーター	550W×3
ブレーカー	15A又は30A付
コード長さ	2m (プラグ20A) 付
ウォーマー	(305×510×H165mm) ×3
キャスター	φ100mm×4 (ストッパー付)
重量	69kg

キャスター	φ100mm×4 (ストッパー付)
重量	60kg

モーター消費電力	(出力) 400W、50/60Hz トランス変圧 (単相200V用)
コード長さ	2m (プラグ20A) 付
コールド槽	(955×505×H165mm) ×1 スギコホテルパン/1サイズ3個使用可能
キャスター	φ100mm×4 (ストッパー付)
重量	93kg



冷却機付きです。サラダバー等にご利用ください。単相100V用。



EF-1260RH
 冷却機付コールド・トップユニット
 外寸：1,200×600×H850(全高1,350)mm
 ■仕様

氷を使用します。サラダや冷たいオードブルにご利用ください。

EF-1260CS
 コールドフード/サラダバーユニット
 外寸：1,200×600×H850(全高1,350)mm
 ■仕様

モーター消費電力	(出力) 400W、50/60Hz (単相100V用)
コード長さ	2m (プラグ20A) 付
コールド槽	(955×505×H165mm) ×1 スギコホテルパン/1サイズ3個使用可能
キャスター	φ100mm×4 (ストッパー付)
重量	90kg

コールド	(955×505×H165mm) ×1 スギコホテルパン/1サイズ3個使用可能
キャスター	φ100mm×4 (ストッパー付)
重量	63kg



※コンセントは、松下電工のWF2520または同等品をご使用下さい。
 ※エコノミータイプはEF-1218T、EF-1518Tのテーブルをオプションで取付け可能です。