

特別企画販売限定品

MOBILE BUFFET

モービル・バフェ



SUG-1510シリーズ 組み合わせ例

SUG-1510FWM (フードウォーマーユニット)	SUG-1510CSM (コールドトップユニット)	SUG-1510SSM (サービストップユニット)
-------------------------------	------------------------------	------------------------------

SUG-1510シリーズ

(電源：単相3線式200V)

できたての料理のおいしさがいつまでも
持続する温冷ユニットです。

SUG-1510FWM フード・ウォーマーユニット

■仕様
ヒーター：550w×4基
ブレーカー：30A付
ウォーマー：4槽
305×510×165H
電源：単相200V 20A
キャスター：100φ4基
(ストッパー付)
本体サイズ：1,500W×960D(トップ600)×850H+550

シート品番
3M NX-339
製品仕様
脚と脚の間は落し扉付(取手金色)
前後2枚
スニーズ柱：金色アクリル張(両面)



SUG-1510SSM サービストップユニット

■仕様
キャスター：100φ■×4基
(ストッパー付)
本体サイズ：1,500W×960D(トップ600)×850H+550

シート品番
3M NX-339
製品仕様
脚と脚の間は落し扉付(取手金色)
前後2枚
スニーズ柱：金色アクリル張(両面)

SUG-1510CSM コールドトップユニット

■仕様
キャスター：100φ■×4基
(ストッパー付)
本体サイズ：1,500W×960D(トップ600)×850H+550

シート品番
3M NX-339
製品仕様
脚と脚の間は落し扉付(取手金色)
スニーズ柱：金色アクリル張(両面)
コールド1槽：1275×505×165H





SUG-1530HFD
フードウォーマーユニット

■仕様
 ライト：125W×4基
 ブレーカー：30A付
 コンセント：20A単相アース付
 電源：単相200V 30A
 キャスター：125φ×4基
 ウォーマー：4槽(305×510×165H)
 ヒーター：550W×4基
 シート品番 グレー
 製品仕様 デジタル仕様
 スニーズガード：アクリル 透明
 本体サイズ：1,500W×960D(トップ600)×850H+550



SUG-1540MCS
冷却機付コールドトップユニット

■仕様
 ライト：40W×4槽
 電燈内：蛍光灯付20W×1基
 (天蓋内・安定器付)
 電源：単相200V 20A
 キャスター：125φ×4基
 コールド機付
 1275×505×165H
 モーター：400W50/60HZ
 (トランス変圧)
 使用ガス：R-12
 シート品番 カラステンレス
 製品仕様 金色材使用(テーブル及びブラケット)
 キャスター4基(金色使用)
 スニーズガード：アクリル 透明
 サイドアクリル支柱金色化粧板使用
 本体サイズ：1,500W×960D(トップ600)×850H+550



SUG-1550MCC
冷却機付コールドトップユニット

■仕様
 ライト：40W×4槽
 蛍光灯：20W×2基(安定器付)
 コンセント：20A単相アース付
 電源：単相200V 20A
 キャスター：50φ×4基
 アジャスト：4基(30mmまで)
 コールド機付
 1275×505×30H
 モーター：400W50/60HZ
 (トランス変圧)
 使用ガス：R-12
 シート品番(ベルビアン)
 本体：A-119
 製品仕様
 パネル：ベルビアンA-135
 右脚前後ルーバー加工
 スニーズ柱：ベルビアンA-135張
 本体サイズ：1,500W×1035D(トップ600)×850H+550~700



SUG-1560CCB
コールドトップユニット

■仕様
 ライト：40W×4基
 蛍光灯：20W×2基(安定器付)
 コンセント：20A単相アース付
 電源：単相200V 20A
 キャスター：50φ×4基
 アジャスト：4基(30mmまで)
 コールド機付
 1,275×505×165H
 シート品番 ベルビアンES-5212
 本体サイズ：1,500W×1035D(トップ600)×850H+550~700



SUG-1570SSM
サービストップユニット

■仕様
 ライト：40W×4槽
 蛍光灯：20W×2基(安定器付)
 コンセント：20A単相アース付
 天蓋コンセント：10A×2基
 電源：単相200V 20A
 キャスター：50φ×4基
 アジャスト：4基(30mmまで)
 シート品番 木目柄
 製品仕様 天板及サイド柱400研磨材料使用
 パネル 2色模様付
 本体サイズ：1,500W×1,035D(トップ600)×850H+550~700



使いやすさ最優先の充実の機能



**ドアパネル及び
コーナー柱**
 (SUG-1550・1560・1570シリーズ)
 ゴールド仕上げのドアパネルとコーナー柱が、ユニットを豪華に装います。



テーブル(オプション)
 (SUG-1560CCBシリーズ)
 スペースを合理的に使用できるように、折りたたみ式テーブルを手前に引くと折りたためます。
 テーブルには、SUS304ステンレスを使用しました。
 ※固定式にもできます。また、前後はワイドテーブル(300mm)もあります。



天蓋コンセント
 (SUG-1570SSM)
 スギコヒーウォーマー(SF-6007MSTU/SF-6008MSTU)用に、単相3線式200V(10A又は15A)用コンセントが2個、天蓋の内側についています。



天蓋(スニーズガード)
 (SUG-1550・1560・1570シリーズ)
 アクリルのスニーズガードは、外壁に豪華なゴールド仕上げステンレス板を使用。ライトのフードアクセントのパイプにもゴールド仕上げを施し、衛生面や耐久性にファッション性をプラスしました。又、285mm~435mm(25mmピッチ)の範囲で上下スライドが可能です。



蛍光灯ランプ
 (SUG-1550・1560・1570シリーズ)
 前後のテーブルの下側に取り付け付けた蛍光灯ランプが、足元を照らします。



**キャスター及び
アジャスト**
 (SUG-1550・1560・1570シリーズ)
 4隅のキャスターにより、簡単にスムーズに移動します。キャスター(φ50mm)は外壁の内側に取り付けられているので、美観を損ないません。アジャストは、ユニットを固定する場合に使用します。高さは30mmまで調整が可能です。